

ヒノキオガクズ蒸留試験

(株)本村製作所

蒸留試験1回目 常圧100℃	蒸留試験2回目 常圧100℃
実施日:2018年4月4日 実施場所:(株)本村製作所内 使用原料:ヒノキオガクズ 6.3kg 蒸留温度:100℃ (常圧状態) 蒸留方法:直接蒸気による蒸留 原料を白布で包み、蒸留釜内のパンチング板に載せて蒸留しました。 (水への浸漬はしていません。) 蒸留釜張水:なし 蒸留時間:120分 蒸気圧力:0.2MPa 蒸気流量:10kg/h	実施日:2018年4月4日 実施場所:(株)本村製作所内 使用原料:ヒノキオガクズ 6.3kg 蒸留温度:100℃ (常圧状態) 蒸留方法:直接蒸気による蒸留 原料を白布で包み、蒸留釜内のパンチング板に載せて蒸留しました。 (水への浸漬はしていません。) 蒸留釜張水:なし 蒸留時間:120分 蒸気圧力:0.2MPa 蒸気流量:10kg/h
蒸留試験1回目結果	蒸留試験2回目結果
蒸留水抽出量:約20L 精油量:95.8ml 精油採油率:1.52%	蒸留水抽出量:約20L 精油量:133.8ml 精油採油率:2.12%
蒸留試験コメント1回目	蒸留試験2回目
ヒノキらしい香りが出ていました。 精油の香りも強烈な印象受けました。	1回目より精油回収量多く採れました。

1. ヒノキ原料写真



3. 2回目精油写真



2. 1回目精油写真



以上